

100 系列手持式测量仪专用 铂金电阻 PT100 温度探头



PT 100 温度探头

通用型温度探头

量程

t_{63}

型号

A 级 PT 100 (符合 IEC 751)
不锈钢材质套管
塑料握把 (-40 ~ +85 °C)

-50 ... +250 °C

18 秒


SPG 150
SPG 250



固定式 mini-DIN 接头



卷式电缆, 长度 450 mm
最长可至 2.4 m



SPG 150: 长度 150 mm
SPG 250: 长度 250 mm



环境空气温度探头

量程

t_{63}

型号

A 级 PT 100 (符合 IEC 751)
不锈钢材质套管顶端有孔
塑料握把 (-40 ~ +85 °C)

-50 ... +250 °C

16 秒

SPA 150



固定式 mini-DIN 接头



卷式电缆, 长度 450 mm
最长可至 2.4 m



长度 150 mm



表面温度探头

量程

t_{63}

型号

A 级 PT 100 (符合 IEC 751)
不锈钢材质套管圆形顶端
塑料握把 (-40 ~ +85 °C)

-50 ... +250 °C

25 秒


SPC 150




固定式 mini-DIN 接头



卷式电缆, 长度 450 mm
最长可至 2.4 m



长度 150 mm



插入式温度探头

量程

t_{63}

型号

A 级 PT 100 (符合 IEC 751)
不锈钢材质套管尖形顶端
塑料握把 (-40 ~ +85 °C)

-50 ... +250 °C

16 秒

SPP 150



固定式 mini-DIN 接头



卷式电缆, 长度 450 mm
最长可至 2.4 m



长度 150 mm



探头延长杆

探头使用

延长杆用于连接探头



长度 1 m

型号

RTS